

LCN-GT4D / LCN-GTS4D

Interface táctil de cristal con 4 teclas, display color 2,8"y sensor de temperatura

El LCN-GT4D es un interface táctil de cristal capacitivo con display color TFT. Se monta sobre una placa de montaje en una caja de mecanismo profunda al que se conecta mediante unas pestañas de fijación. La conexión se realiza a través de puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN a partir de la versión 140719 (Juli 2010).

Descripción

Las 4 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal de 5mm de grosor. Una ligera pulsación sobre la superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN. Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente los comandos Corto, Largo y Soltar. Cada tecla se puede etiquetar directamente sobre el display.

El interface LCN-GT4D dispone de retroiluminación (necesita LCN-NUI, opcional) para uso en habitaciones con poca iluminación. Se puede configurar el display con distintas opciones gráficas:

Línea de símbolos: Puede mostrar un máximo de 6 iconos en la parte superior del display. Estos símbolos permiten visualizar una entrada binaria, salida de relé, función lógica o mostrar una variable del sistema LCN.

Línea texto: En cada una de las 3 líneas de texto puede haber un máximo de 63 caracteres, de los cuales son visibles entre 19 y 23 (con función de desplazamiento automático) cuando se utilizan fuentes de tamaño 20. Las líneas 1-3 pueden ocupar dos líneas de altura (tamaño de fuente 40).

Para cada una de las 4 teclas capacitivas se puede visualizar una etiqueta. El texto puede tener un máximo de 25 caracteres (sin función de desplazamiento automático). Alternativamente se pueden configurar 4 líneas de texto cuando la opción anterior no se utilice.

LCN-GT4D está disponible en 8 idiomas: alemán, inglés, francés, español, polaco, turco, ruso y árabe.

Campos de aplicación:

El LCN-GT4D se instala en interiores, puede ser utilizado para cada conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está concebido especialmente para usuarios exigentes de en diseño, alta funcionalidad y confort.

Hardware:

LCN-GT4D blanco, otros colores disponible bajo demanda
Placa de montaje
Fuente de alimentación LCN-NUI
Instrucciones de instalación

Indicación:

Atención: ¡Dispositivo sin alimentación!

El funcionamiento compartido con otro dispositivo de comunicación bidireccional (p.ej. LCN-ULT o IOS-MC55) con el puerto-I no es posible.

Para obtener más información mirar instrucción de instalación.



Descripción de funcionamiento:

Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente entre los comandos, Corto, Largo y Soltar, de este modo son 3 comandos por tecla posible.

Las zonas sensoriales se dejan señalar de forma digital en el display.

Se pueden utilizar en el display diferentes representaciones.

La línea de símbolos: Puede mostrar un máximo de 6 iconos en la parte superior de la pantalla.

Estos símbolos deben ser asignados a una entrada binaria, salida de relé o función lógica y responder a una variable del sistema LCN.

Un detalle sobresaliente del LCN-GT4D es el temporizador de 24 canales con un total de 96 puntos de conmutación.

Los 24 canales pueden ser señalizados individualmente, de esta forma cualquiera puede realizar cambios de los feriados locales y vacaciones así como el ingreso de datos personales, que permite una programación de las funciones con tiempos individuales que pueden ser elegidos en el LCN-GT4D o cambiados por el LCN-PRO.

Modelos:

LCN-GT4D

• Dimensión: 90mm x 90mm

Color: blanco
negro

LCN-GT4DW
LCN-GT4DB

LCN-GTS4D

• Dimensión: 75mm x 75mm

Color: blanco
negro

LCN-GTS4DW
LCN-GTS4DB

